

## 19" Modern Wall Rack AC Series

1. เป็นตู้แบบ 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน (ประตูหน้า, ตู้ส่วนกลาง, ตู้ส่วนหลังยึดผนัง) โดยตู้ส่วนกลางสามารถเปิดและล็อกเข้ากับส่วนหลังได้
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 1.2 mm.
3. เสายึดอุปกรณ์ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED ความหนา 2.0 mm. สามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ตลอดแนวของตู้ส่วนกลาง พร้อมตัวเลขกำกับระดับความสูงของตำแหน่ง U
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกสีขาวความหนา 5.0 mm. ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝังครีบบางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบบ และมิกนุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้ **(สามารถเปลี่ยนเป็น Handel Lock Key ได้)**
5. ตู้ส่วนกลาง ใช้กุญแจชุดเดียวกับประตูหน้า มีราวเลื่อนสำหรับการเลื่อนเสาดูดความลึกของตู้ส่วนกลาง และค้ำข้างเจาะรูระบายอากาศ
6. ตู้ส่วนหลังยึดผนัง มีช่องยึดยึดด้านหลังเป็นเหล็ก 2 ชั้น ด้านบน, ด้านล่างและด้านข้างมีช่องสำหรับร้อยสายสัญญาณและสายไฟได้ ส่วนด้านบนเพิ่มช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบาย
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ติดตั้งสายต่อกราวด์ (Grounding) สีเขียว เชื่อมขึ้นส่วนของตู้ พร้อมขั้วต่อ
9. ชุดยึดตู้ เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบสังกะสี
10. ตู้ใช้สีฝุ่น โดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating
11. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
12. รับประกันคุณภาพและปลอดภัย 30 ปี
13. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
14. ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015



### ข้อมูลสินค้า

U 1U=44.45mm.	Height (mm)	Order No. / Depth (mm)		
		400	500	600
6U	350	M1-60406	M1-60506	M1-60606
9U	485	M1-60409	M1-60509	M1-60609
12U	620	M1-60412	M1-60512	M1-60612

\*\*\*กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบนท้าย เช่น M2-60606G เป็นต้น\*\*\*