

19” Modern Close Rack **PF** Series

1. ออกแบบเป็นระบบ Modular knock down ทำให้ง่ายในการประกอบ
2. ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 1.5 mm.
3. โครงสร้างของตู้ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 2.0 mm. ป้องกันสนิมได้ 100%
4. ประตูหน้าเป็นโครงเหล็กเจาะรูระบายอากาศ เพื่อเพิ่มการระบายความร้อนภายในตู้ ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝักรับยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝักระเบิดหน้าตู้ (สามารถเปลี่ยนเป็น Handle Lock Key ได้)
5. ประตูหลังเป็นโครงเหล็ก เจาะรูระบายอากาศทั้งบาน ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฝักรับยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ และมีกุญแจล็อกคดเคี้ยว (สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Cam Lock หรือ Handle Lock Key ได้)
6. ประตูหน้า-หลัง เสมอกับตัวโครงตัว สามารถปรับเปลี่ยนแปลงการเปิดจากซ้ายไปขวาได้
7. บานพับประตูเป็น Aluminum มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก
8. ฝาด้านข้างซ้ายและขวา ด้วยวัสดุเหล็กทึบ มีกุญแจล็อกแบบ Cam Lock ฝักระเบิดฝาด้านข้าง พร้อมกลอนสลักสปริง (Slide latch) พร้อมเครื่องหมายการค้า และด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U)
9. ด้านบน (หลังคา) เป็นเหล็กแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว
10. ฐานตู้มีบานแผ่นเหล็กพร้อมฟองน้ำ สามารถสไลด์เพื่อร้อยสายสัญญาณ เพื่อป้องกันแมลงสัตว์เข้าตู้ และออกแบบให้มีขนาดเท่าตัวตู้ ได้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งกับฐานเหล็กความหนา 3 มม.
11. มีสายกราวด์ (Grounding) ต่อเชื่อมระหว่างประตูกับตัวตู้
12. เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก COLD ROLL STEEL เคลือบ ELECTRO GALVANIZED (EG) ความหนา 2.0 mm. และมีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งสองหน้า-หลังของตู้
13. ขาตั้งเป็นพลาสติก ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและลดแรงสั่นสะเทือน สามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้
14. ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six แบบเป็นหมุน 360 องศา และรับน้ำหนักได้ 150kg/ล้อ
15. ชุดน็อตสกรู เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบสังกะสี
16. ใช้กระบวนการพ่นสีฝุ่นแบบ Electrostatic Powder Coating
17. ตู้สามารถรับน้ำหนักการติดตั้งอุปกรณ์ได้ 1,200kg
18. ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494
19. รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี
20. สี (ตัวเลือก) : สีดำ หรือ สีเฉพาะ
21. ตู้ผลิตด้วยเหล็กแผ่นจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

DATA SHEET



ข้อมูลสินค้า

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)					Series
		600 x 600	600 x 800	600 x 900	600 x 1000	600 x 1100	
15U	850	M5-60615	M5-60815	M5-60915	M5-61015	M5-61115	PF
27U	1390	M5-60627	M5-60827	M5-60927	M5-61027	M5-61127	
36U	1790	M5-60636	M5-60836	M5-60936	M5-61036	M5-61136	
39U	1895	M5-60639	M5-60839	M5-60939	M5-61039	M5-61139	
42U	2050	M5-60642	M5-60842	M5-60942	M5-61042	M5-61142	
45U	2185	M5-60645	M5-60845	M5-60945	M5-61045	M5-61145	

U 1U=44.45mm.	Height (mm.)	Order No. (W x D : mm.)				Series
		800 x 800	800 x 900	800 x 1000	800 x 1100	
15U	850	M5-80815	M5-80915	M-81015	M5-81115	PF
27U	1390	M5-80827	M5-80927	M5-81027	M5-81127	
36U	1790	M5-80836	M5-80936	M5-81036	M5-81136	
39U	1895	M5-80839	M5-80939	M5-81039	M5-81139	
42U	2050	M5-80842	M5-80942	M5-81042	M5-81142	
45U	2185	M5-80845	M5-80945	M5-81045	M5-81145	

